

Karta katalogowa

Nakładka dotykowa 5W 21''

Specyfikacja techniczna :

Rozmiar	21''
Format	16:9
Grubość szkła	2,6 mm +0,2 mm
Twardość powierzchni	3H
Transmisja światła	≥80%
Czas odpowiedzi	≤15 ms
Testy wytrzymałościowe	ponad 10 milionów
Napięcie robocze	DC5V
Rezystancja	50 Ω - 200 Ω
Liniowość	< 5%
Powierzchnia	Antyodblaskowa
Siła nacisku	50 g
Temperatura pracy nakładki	-10°C ~ 70°C
Temperatura przechowywania nakładki	-40°C 80°C
Wilgotność pracy / przechowywania nakładki	Od 20% do 85% RH- bez kondensacji Od 10% do 90% RH- bez kondensacji
Rozdzielczość	2048 x 2048
Interfejs	USB
Temperatura pracy kontrolera	0°C ~ 70°C
Temperatura przechowywania kontrolera	-40°C ~ 80°C
Wilgotność pracy / przechowywania kontrolera	do 95% RH – bez kondensacji
System operacyjny	Windows Vista, XP/2000, 9x/ME Windows CE 2.12/3.0/.NET/5.0/6.0 Windows Embedded Windows XP Tablet PC EDITION Windows Vista Windows 7 Windows 10
Certyfikat	CE, FCC-B

adres:

ul. Sołtysowicka 27
51-168 Wrocław
Polska

telefon:

+48 071 348 27 04
+48 071 347 73 30
+48 071 347 73 31

faks:

+48 071 372 94 58



www.magit.pl

magit@magit.pl
www.magit.eu
www.sklepwww.pl

Rysunek techniczny z wymiarami:

